

CR492

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte A4. Nitrilo laminado 14" de largo. Acabado Mach palma y dedos. Forro interno fibra Tuffalene®, cal. 18 sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente agarre en condiciones de alta concentración de líquidos y/o aceites.
- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona muy buena resistencia a algunos químicos y solventes.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar y/o contaminar el producto.
- Impermeabilidad y flexibilidad.
- Xtreme Foam Technology (Nitrilo/PU)

RECOMENDACIONES DE USO

- Procesamiento de alimentos.
- Servicio de comida.
- Preparación de comida.
- Manipulación de Alimentos.
- Fabricación de metal ligero.
- Manipulación de piezas.
- Manejo de químicos.
- Manejo de Aceites.
- Componentes.
- Mantenimiento.

EMBALAJE

CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
4	X	3	2	C	N/A	

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



TALLAS 8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

