

CR588MFY

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte A3. Aralene® cal. 13 con recubrimiento de Nitrilo Mach Finish en palma. Sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia al corte y al calor.
- Sensibilidad al tacto.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Gran flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas y materiales con riesgo de corte.
- Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de líquidos y/o aceites.



RECOMENDACIONES DE USO

- Producción de línea de ensamblado.
- Industria automotriz.
- Construcción.
- Muebles.
- Climatización.
- Limpieza.
- Albañilería.
- Manejo de materiales.
- Techar.

EMBALAJE

CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388	RESISTENCIA EN ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016	CORTE	EN 420	DESTREZA
	3	X	3	1	C			N/A

TALLAS 5-6-7-8-9-10-11

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

