

PUG-655

DESCRIPCIÓN

Guantes resistentes a cortes. Elaborados con fibra HPPE (Polietileno de alto rendimiento) negra sin costuras de calibre 13 y con una palma recubierta con poliuretano negro liso.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra HPPE de calibre 13 ofrece una gran destreza y transpirabilidad.
- La palma recubierta de poliuretano permite una gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y la peladura.
- El forro negro y la palma recubierta de negro ocultan la suciedad para mantener una apariencia limpia.
- La muñequera tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.



RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamblaje.
- Industria Automotriz.
- Carpintería.
- Construcción.
- Manejo de vidrio.
- Climatización.
- Máquinaria en operación.
- Mantenimiento.
- Fabricación de metal.

EMBALAJE

CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	X	4	2	D	N/A

TALLAS 6-7-8-9-10-11

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

