MATERIAL

Corte Borcegui, eco leather calibre 20 -22, con soporte de microfibra de nylon y acabado polimérico resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, impermeable y gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de hule antiderrapante, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento, cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones y con índice de resbalamiento.

SF-H2 ITEM

22-31 TALLAS

CUMPLE CON LA NORMA: NOM-113-STPS-2009

ESPECIFICACIONES

COLOR	CORTE	SUELA	TIPO DE CASCO	CONSTRUCCIÓN	PLANTILLA	ALTURA/TALÓN
NEGRO	ECO LEATHER	HULE	CASCO POLIMÉRICO	PEGADO/VULCANIZADO	POLIURETANO ANTIBACTERIAL	12CM +/- 1CM

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas.
Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades.
y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

safe-fit.com

SAFE·FIT®