

DESCRIPCIÓN

Guante de filamento Continuo 100% Nylon con tejido en punto de muñeca sin costuras. Procesado en cuarto limpio para reducir en su máxima capacidad el desprendimiento de filamentos.

CARACTERÍSTICAS

- Protección limitada al calor.
- 100% libre de silicón.
- Excelente para detección de defectos como pueden ser: polvo, fibras, cráteres, escurrimientos, rebabas.
- Evita la contaminación de piezas o unidades con grasa corporal humana y huellas digitales.
- Previene la contaminación del producto por la rápida detección de suciedad.
- Sensibilidad Extrema y alta transpirabilidad.
- Cómodo y ergonómico.



RECOMENDACIONES DE USO

- Áreas de control de calidad.
- Protección e inspección de productos terminados.
- Cuartos limpios, productos ópticos.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Pintura
- Manejo de piezas en la industria automotriz.
- Áreas de producción, embalaje, empaque y almacén.

EMBALAJE

CAJA: 500 PARES

TALLAS M-G-EG

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

