

# SF-1400

## DESCRIPCIÓN

Nylon gris con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dorso, sin costuras.

## CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas medianas- grandes.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Ofrece gran protección contra impregnación de partículas.
- Disipa la descarga electrostática.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Protege en condiciones secas.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Productos ópticos, manejo de alambres y cableado.
- Componentes mecánicos, ensamble de productos electrónicos.
- Manejo de cajas y empaques.
- Fabricación de vidrio.
- Industria aeroespacial
- Industria automotriz
- Electrónica

## CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006  
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

## EMBALAJE


CAJA: 240 PARES

## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	3	1	2	1	N/A	5



**TALLAS 5-6-7-8-9**



## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

