

SF-1402

DESCRIPCIÓN

Nylon gris recubierto de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas medianas- grandes.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Protege en condiciones secas. Ergonómico, fresco y transpirable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Productos ópticos.
- Manejo de alambre o cableado.
- Componentes mecánicos.
- Industria automotriz.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Inyección de plástico y moldeo.
- Áreas de mantenimiento.
- Elaboración de arneses.
- Industria Automotriz.
- Fabricación de vidrio.
- Industria ferretera.

EMBALAJE


CAJA: 240 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	3	1	2	1	N/A	5



TALLAS 6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

