

SF-1501

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte nivel 5. Supraneema con recubrimiento de nitrilo laminado azul en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente agarre en condiciones secas.
- Resistencia y protección en procesos donde hay riesgo de corte.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Brinda excelente agarre, sujeción y flexibilidad.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
- Fresco y ergonómico.

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Áreas de ensamble, almacenaje y almacén.
- Manipulación de navajas.
- Componentes mecánicos.
- Manejo de alambre y cableado.
- Manejo de madera y corrugados, vestiduras automotrices.

EMBALAJE


CAJA: 120 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	3	N/A	5



TALLAS 5-6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

