

# SF-1506

## DESCRIPCIÓN

Resistente al corte Nivel C. Supraneema y fibra de vidrio cal. 13. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dorso <sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Sin costuras.

## CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente agarre en seco y en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas pesadas.
- Disipa la descarga electrostática.
- Presenta alta resistencia para el manejo de piezas con alto riesgo de corte.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.
- Industria de alambre y cableado.
- Procesos de estampados metálicos.
- Mantenimiento.
- Usos Generales.
- Construcción.
- Manejo de madera.
- Áreas de reparto.

## CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2005 - ANSI/ESD S20.20-2014

## EMBALAJE


CAJA: 120 PARES

## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	x	4	3	C	5



TALLAS 6-7-8-9



## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

