

SF-1700MF

DESCRIPCIÓN

Nylon color rojo cal 13 con doble recubrimiento. Nitrilo color negro Mach Finish en palma y dedos sobre nitrilo laminado color negro en palma y dedos.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas pequeñas o medianas.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Proporciona excelente agarre en presencia de líquidos y/o aceites.
- Disipa la descarga electrostática.
- Flexibilidad y sensibilidad al tacto.
- Ergonómico y fresco.

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamble en general.
- Manejo de alambre y cableado.
- Trabajos de construcción.
- Componentes electromecánicos.
- Usos en general.

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD SP15.1-2015
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018

EMBALAJE

CAJA: 72 PARES



TALLAS 6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	1	2	1	N/A	N/A

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

