

SF-2400

DESCRIPCIÓN

Guante de uso rudo. Nitrilo laminado 2 capas color azul sobre forro de algodón. Completamente recubierto. Puño de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente para el manejo de piezas pesadas, metálicas y construcción.
- Para el manejo de plásticos y madera.
- Impermeable a grasas, aceite y refrigerantes.
- Guante que ayuda a la limpieza de los procesos de metal- mecánica.
- Sustituto natural de carnazas y piel.



RECOMENDACIONES DE USO

- Construcción, ladrillos y tejas.
- Madera bruta y comprimida.
- Estampados.
- Moldes para plásticos fríos.
- Minería.
- Limpieza de espacios confinados.
- Residuos peligrosos.


EMBALAJE

CAJA: 120 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	1	2	1	N/A	N/A

TALLAS 9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

