

SF-504

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte nivel 5. Supraneema y fibra de vidrio cal 13 con recubrimiento de nitrilo laminado color negro en las puntas de los dedos y puntos en palma y dorso. Ambidiestro.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Ergonómico, fresco y transpirable

RECOMENDACIONES DE USO

- Áreas de empaque.
- Ensamble de piezas pequeñas y medianas.
- Manejo de vidrio.
- Áreas de inspección con alto riesgo de corte.
- Fabricación de autopartes.
- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Manejo de alambre y cableado.
- Estampado de piezas metálicas.
- Manejo de herramientas en áreas con alto riesgo de corte.

EMBALAJE


CAJA: 120 PARES

ESPECIFICACIONES

| EN 388 RESISTENCIA EN | ABRASIÓN | CORTE | DESGARRE | PERFORACIÓN | EN 388 2016 CORTE | EN 420 DESTREZA |
|-----------------------|----------|-------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 4 | 5 | 4 | X | N/A | N/A | |



TALLAS 6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

