SF-SL63



DESCRIPCIÓN

Manga microporosa Premium. 54% Polipropileno microporoso y 46% Polietileno. Color blanco con costura y elástico en las terminaciones. 65 GR/M2

CARACTERÍSTICAS

- Protege de spray ligero, aerosol líquido, salpicaduras a baja presión en bajo volumen y agentes infecciosos.
- Brindan protección contra suciedad, grasa, mugre.
- Propiedades disipativas.
- 16 pulgadas de longitud.
- · Unitalla.

RECOMENDACIONES DE USO

- · Cuartos limpios.
- · Areas de limpieza.
- Mantenimiento.
- · Servicios de comida.
- Areas de manufactura.
- Mecánica.
- Bodegas y lavado.

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO DE EXAMINACIÓN TIPO EU NO. CE 0784190085-00-01 EN ISO 13688-2013, EN13034:2005+A1:2009 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1149-5:2018, EN 14325:2004 CN4013D CATEGORIA 3 EN 13034 TYPE PB6B EN 14126 CLASS 6 EN 14126 CLASS 3

EMBALAJE

CAJA: 300 Piezas

TALLAS UNITALLA

ADVERTENCIA

Es la responsabilidad del usuario leer y entender todas las advertencias proporcionadas. SF-SL63 no es resistente al fuego o retardante al fuego y se derrite si está expuesto al calor, fuego o chispas. SF-SL63 no es un cubre zapato de protección adecuada para su uso con algunos químicos y agentes peligrosos. Esta prenda no se debe utilizar si está contaminada o si está dañada. Es la responsabilidad del usuario determinar el nivel de riesgo y seleccionar el equipo de protección personal adecuado y necesario. Safe Fit no da ninguna garantía, expresa o implícita y no asume ninguna responsabilidad del rendimiento de este producto para un uso particular.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.









