

PUG-88

DESCRIPCIÓN

Este guante liviano sin costuras tiene una cubierta hecha con fibra DuPont™ Kevlar® y spandex. El forro está realzado por una palma bañada en poliuretano.

CARACTERÍSTICAS

- El forro de fibra de aramida y spandex ofrece una gran destreza.
- La inmersión de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- La muñequa tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.



RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamble automotriz
- Trabajo en Metal
- Construcción
- Estructura de Acero
- Manipulación de Vidrio
- Montaje de Piezas Pequeñas
- Fabricación de Metal

EMBALAJE

CAJA: 144 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	X	4	2	B	N/A

TALLAS 6-7-8-9-10-11

ABRASIÓN **PINCHAZO**

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

